

# FICHA TÉCNICA

---

## **ISOPLÁSTICO P :**

*Membrana aquosa elástica.*

- **Omite pequenas fissuras**
- **Isolante de superfícies**
- **Resistente a fungos e algas**
- **Baixo odor**
- **Boa resistência à alcalinidade.**

### **DESCRIÇÃO:**

Revestimento semi-elástico de base Estireno Acrílico com boas características de isolamento. Apresenta ótimas características de aplicabilidade, assim como uma boa retenção de cor e resistência aos fatores climáticos.

Omite pequenas fissuras que o substrato possa vir a ter.  
Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

- *Acabamento*.....Acetinado / Liso
- *Cor*..... Branco e cores
- *Rendimento*.....4 –6 m<sup>2</sup>/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*.....Superficial – 1h.  
Repintura –24h
- Ponto de inflamação .....Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) .....Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ c): 40g/l (2010).  
Este produto contém no máximo 35 g/l COV.\*

## **CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:**

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão, retirar o máximo de tinta velha possível.
- Em rebocos novos, superfícies caiadas ou onde a tinta velha esteja farinhada, deverá ser aplicado um primário de penetração (PRIMACRIL "P") para depois proceder à pintura normalmente.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5°C.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo longo ou à trincha.
- Aplicar 2 a 3 demãos.

## **DILUIÇÃO:**

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% com água.

## **ARMAZENAGEM:**

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25°C, assim como preservada da exposição direta ao sol.

## **FORMATOS:**

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

## **SEGURANÇA:**

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

---

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiência acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: [geral@indercol.pt](mailto:geral@indercol.pt)

[www.indercol.pt](http://www.indercol.pt)

Março 2020