

FICHA TÉCNICA

PLEX 03 M - A:

Tinta Plástica aquosa areada fina para exterior

- **Possui Sílica muito fina**
- **Boa aderência**
- **Resistente a fungos e algas**
- **Baixo odor**
- **Ótima durabilidade**
- **Ótima resistência à alcalinidade.**

DESCRIÇÃO:

Tinta baseada em uma dispersão Vinílica.

Possui uma sílica muito fina que dá uma boa aderência e proporciona um excelente acabamento. Apresenta excelentes características de aplicabilidade, assim como uma ótima retenção de cor e resistência aos factores climatéricos.

Grande poder de cobertura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- *Acabamento*..... Mate / texturado muito fino
- *Cor*..... Branco e cores
- *Rendimento*..... 8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*..... Superficial – 30min a 1h.
Repintura – 4 a 6h
- Ponto de inflamação Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ g): 40g/l (2010).
Este produto contém no máximo 36 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão, retirar o máximo de tinta velha possível.
- Em rebocos novos, superfícies caiadas ou onde a tinta velha esteja farinhada, deverá ser aplicado um primário de penetração (PRIMACRIL “P”) para depois proceder à pintura normalmente.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5°C.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo antigota pêlo curto ou à trincha.
- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25°C, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiência acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt

Março 2020