

FICHA TÉCNICA

PLIN 01 ACET:

Tinta Plástica aquosa para interior

- **Ótimo acabamento**
- **Lavável com água ou detergente**
- **Resistente a fungos e algas**
- **Baixo odor**
- **Não amarelece**

DESCRIÇÃO:

Tinta de alta qualidade para a pintura de paredes Interiores, à base de **uma** dispersão Vinilica. Especialmente indicada para a pintura de paredes interiores, quando se pretende um acabamento com grande resistência e fácil de limpar.

É de fácil aplicação, ótima lacagem e possui excelente resistência à formação de fungos mesmo em situações mais difíceis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- *Acabamento*..... Acetinado / Liso
- *Cor*..... Branco e cores
- *Rendimento*.....12 – 14 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*.....Superficial – 30min. a 1h
Repintura – 4h a 6h
- Ponto de inflamaçãoNão inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)Valor limite da EU para este produto (Cat.A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova retirar o máximo de tinta velha possível.
Em superfícies novas, sobre suportes friáveis, alcalinos, farinhentos ou rebocos novos, aplicar um primário de penetração, PRIMACRIL “P” ou ISOLCRIL “PL”. Sobre estuque projetado ou pladur, aplicar uma demão de primário pigmentado INSOLPLÁS.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5°C.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo ou à trincha.
- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 5 a 10% com água, demãos seguintes diluídas a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25°C, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiência acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1, A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt

Março 2020