FICHA TÉCNICA

PRISOL :

Tinta Plástica aquosa para gesso cartonado (pladur) e paredes.

- ***Ótima opacidade e aplicabilidade***
- ***Não necessita de primário***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Boa durabilidade***

DESCRIÇÃO:

Tinta plástica aquosa baseada numa dispersão Acrílica.
Tinta com alto poder de cobertura, destinada a cobrir o pladur. Apresenta ótimas características de aplicabilidade, assim como uma excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas.
É de fácil aplicação, secagem rápida e excelente brancura.
Pode ser aplicado também em paredes interiores.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……. Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*……8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem…….....Superficial – 30min a 1h. Repintura – 3h a 4h
- Ponto de inflamação ……Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 25 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Se necessário, aplicar reparações ou massas de nivelamento adequadas à situação. De seguida realizar uma lixagem geral e depois aspirar de forma a remover o máximo de poeiras, mas depois aplicar PRISOL.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo curto antigota ou à trincha.
- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 5 a 10% com água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020