FICHA TÉCNICA

TAPA POROS - PU

Tapa poros aquoso de Poliuretano

- ***Boa capacidade de enchimento***
- ***Boa lixagem***
- ***Baixo odor***
- ***Secagem rápida***

DESCRIÇÃO:

Tapa Poros – PU aquoso é baseado numa dispersão de Poliuretano para madeiras em interiores e exteriores.
Recomendado para quando pretendemos um acabamento do tipo poro fechado, para posterior envernizamento com verniz *Vernipur WB* ou *Durocol WB*.
Secagem rápida, baixo odor, grande facilidade de aplicabilidade, boa capacidade de enchimento e grande facilidade de lixagem.
É recomendado para a Indústria (carpintarias).

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Substrato*…….Madeira
- *Cor*…….. Incolor
- *Rendimento*…….10 – 12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem……..... Superficial – 1 a 2h. Lixagem – 4 a 6h
- Ponto de inflamação ……..Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ e): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 105 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- As madeiras devem ser convenientemente raspadas e limpas de qualquer contaminação.
- Aplicar uma ou duas demãos de Tapa Poros – PU, lixando de seguida a madeira no sentido das fibras.

- **Condições ambientais:**
  - Temperatura ambiente:
    - Superior a 8 ºC
  - Humidade relativa:
    - Inferior a 70%
  - Humidade do suporte:
    - entre 8 e 14 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

APLICAÇÃO:

- Para acabamento, aplicar duas ou três demãos de verniz Vernipur WB ou Durocol WB.

- A aplicação deverá ser feita a rolo ou à trincha.

DILUIÇÃO:

- 0 a 5 %, com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- O Tapa Poros - AC apresenta-se em embalagens de: 0,75lt e 5lts

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020