FICHA TÉCNICA

PAVICRIL

Revestimento aquoso para superfícies horizontais.

- ***Excelente aderência***
- ***Boa resistência mecânica***
- ***Boa resistência à ação dos raios UV***
- ***Lavável***
- ***Fácil aplicação***

DESCRIÇÃO:

Tinta plástica, feita a partir de uma dispersão100% Acrílica.
Indicada para a pintura de superfícies horizontais no interior e exterior.
Devido à sua boa resistência mecânica, é indicada para a pintura de pavimentos de cimento e de betão sujeitos a atrito médio, tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição, passeios, entre outros.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Semi-Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco/ cores
- *Rendimento*……. 8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempos de secagem*……..... *Superficial* – 8 a 12h.
  Transitável – Ca. 24h
  Movimento cargas ligeira: – 48h
  Cura Completa – 7 dias
- Ponto de inflamação …….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ i): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 138 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
  Deve fazer-se uma avaliação cuidada, para acautelar eventual existência de contaminação ou incompatibilidade com a tinta aplicada. Recomendamos nesse caso, um ensaio prévio antes da aplicação da tinta.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída a 5% de água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% de água.

ARMAZENAGEM:

Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- 1L; 5L e 15L

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Novembro 2020