FICHA TÉCNICA

INDERPLAST

Tinta Plástica aquosa para interior

- ***Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Excelente opacidade.***

DESCRIÇÃO:

Tinta formulada à base de uma dispersão estireno-acrílica.
Desenvolvida para aplicação em paredes interiores , estuques e gesso cartonado, podendo ser utilizado como primário e acabamento.
Tem um excelente poder de cobertura e apresenta boas características de lavabilidade.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…… Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*…….8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....*Superficial* – 30min a 1h.
  Repintura – 4h a 5h
- Ponto de inflamação ……Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 25 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá efetuar uma limpeza geral, em caso de contaminação com fungos/algas, aplicar 1 a 2 demão do produto *Descontaminante*, de forma a eliminar os microrganismos vivos.
  Em superfícies farinhentas/degradadas, aplicar 1 demão do primário *Primacril P*.
  Na existência de manchas de humidade, nicotina, ou outras sujidades, aplicar uma demão do primário anti-manchas *Primazul*.
  Sobre gesso cartonado ou estuques, pode-se aplicar diretamente a tinta *Inderplast*, ou o primário *Insolplás*.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo ou à trincha.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiência acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. +351 210 966 975 E-mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Fev. 2025